

Produktinformation:

BY VENØ Montagekleber

Befestigt schwere Gegenstände an Wänden und Decken ohne Träger.

Produktbeschreibung und Anwendung:

BY VENØ Montagekleber ist ein neutraler, geruchloser, feuchtigkeitshärtender Montagekleber, frei von Lösungsmitteln und Phthalaten. Er bildet eine starke und zugleich elastische Klebefuge, die jegliche Bewegungen im Baustoff standhalten kann.

BY VENØ Montagekleber kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich an Wänden, Decken und auf Böden verwendet werden. Besonders geeignet für Aufgaben, bei denen eine schnelle Verklebung erwünscht ist, z. B. für das Anbringen von Spiegeln, Paneelen und verschiedenen Arten von Dämm- und Bauplatten, ohne dass Träger erforderlich sind.

BY VENØ Montagekleber haftet auf einer Vielzahl von Materialien: Holz, Glas, Beton, Ziegel, Glasfaser, den meisten Metallen und lackierten Oberflächen uvm.

BY VENØ Montagekleber hat eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

Das Produkt ist in der Datenbank für Bauprodukte registriert, die für das Bauen gemäß Nordischem Umweltzeichen verwendet werden können.

Physische/chemische Daten:**Klebstoff:**

Typ:	Feuchtigkeitshärtender, neutraler 1K-Klebstoff auf Basis von silanmodifizierten Polymeren (SMP)
Fungizid behandelt:	Nein
Konsistenz:	Tixotropische Masse
Halbbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Verpackung bei trockener und kühler Lagerung.
Verpackung:	

Artikelnr.	Größe	Farbe
1129132	290 ml	Weiß

Klebstofffuge:

Überstreichbar:	Ja.
Härte:	60 – 65 Shore A (ISO 868)
Zugfestigkeit:	ca. 2,8 N/mm ² (ISO 37)
Bruchdehnung:	ca. 300 % (ISO 37)
Beständigkeit:	Temperatur: ca. -40 °C bis + 90 °C Klimatische Alterung: gut

Anwendung:

Vorbereitung der Materialien: Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, frei von Trennmitteln, Fett, Staub und losen Partikeln sein. BY VENØ Montagekleber kann auf Oberflächen wie Ziegel, Beton, Eternit, Holz, Glas, den meisten Metallen, lackierten Oberflächen usw. verwendet werden.

Insbesondere vor der Verarbeitung größerer Flächen, sollten mehrere Haftungsversuche durchgeführt werden, da die Materialzusammensetzung in der Praxis variieren kann.

Anwendungstemperatur: Auftragsbar bei Temperaturen von +5 °C bis + 40°C.

Anwendung: BY VENØ Montagekleber wird in Klebesträngen auf das Werkstück oder die Wand/Decke in einem Abstand von 3–20 cm zueinander aufgetragen, je nach Festigkeitsanforderungen. Einige Arbeiten können spezielle Montagemethoden erfordern. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Verbrauch: 2–3 m²/Kartusche, je nach Abmessungen und Festigkeitsanforderungen.

Montagezeit: Montage innerhalb von 5–10 Minuten nach Auftragen des Klebestrangs.

Montage: Die Werkstücke werden vorsichtig zusammengepresst. Die Tragfähigkeit an der Wand entspricht ca. dem Wert, dass ein 10 x 10 cm großer Gegenstand mit einem Gewicht von 1 kg zu ca. 75 % seiner Klebefläche bedeckt sein muss, um ohne Träger befestigt zu werden. Die Zahlen sind als ungefähre Richtwerte zu verstehen. Der Klebstoffverbrauch für bestimmte Arbeiten muss anhand praktischer Erfahrungen geprüft und bewertet werden.

Härten: Die Klebefuge härtet je nach Feuchtigkeit und Temperatur mit ca. 2 mm/Tag aus.

Reinigung: Die Werkzeuge werden mit Wipes oder Terpentin gereinigt, wobei gleichzeitig der Klebstoff entfernt wird. Bereits ausgehärtete Klebmasse kann nur mechanisch entfernt werden. Hände und Haut mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Unsere Informationen beruhen auf umfangreichen Laborversuchen, die dem Benutzer helfen sollen, das bestmögliche Produkt und die beste Arbeitsmethode zu bestimmen. Da sich die Arbeitsbedingungen des Benutzers unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Verantwortung für die Ergebnisse, die durch die Verwendung des Produkts erzielt werden. Die in diesem Produktblatt enthaltenen Informationen geben typische Werte wieder und stellen keine Produktspezifikation dar. Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

FOG & VENØ A/S - BUNTMAGERVEJ 5 - DK-7490 AULUM – DÄNEMARK
TEL. +45 (0)88 77 83 70