

Informations sur le

BY VENØ Colle d'assemblage

Fixe des objets lourds aux murs et aux plafonds sans support.

Description et utilisation du produit :

La colle d'assemblage BY VENØ est une colle d'assemblage neutre, inodore, qui durcit à l'humidité et exempte de solvants et de phtalates. Forme un joint adhésif solide mais élastique qui peut absorber tout phénomène de mouvement entre les différents composants.

La colle de montage peut être utilisée en intérieur et en extérieur, sur les murs, les plafonds et les sols. Convient aux applications nécessitant une fixation rapide, par exemple pour fixer des miroirs, des vitres, des boiseries et d'autres matériaux en plaques sans nécessité d'un support.

La colle d'installation adhère à un large éventail de matériaux : bois, verre, béton, brique, fibre de verre, la plupart des métaux, les surfaces peintes, etc.

La colle d'installation offre une excellente résistance aux conditions climatiques.

Ce produit est enregistré dans la base de données des éléments pouvant être inclus dans les constructions labellisées Nordic Swan.

Propriétés physico-chimiques :

Colle :

Type :	Polymère modifié au silane (SMP) neutre, durcissant à l'humidité, à 1 composant
Traitement fongicide :	Non
Cohérence :	Masse thixotrope
Durabilité :	2 ans dans un emballage fermé, dans un endroit sec et frais.
Conditionnement :	

Numéro	Dimensions	Couleur
1129132	290 ml	Blanc

Collage :

Peut être peint :	Oui.
Durcissement :	60 - 65 Shore A (ISO 868)
Force de rupture :	environ 2,8 N/mm ² (ISO 37)
Extension de la rupture :	environ 300% (ISO 37)
Résistance :	Température : de -40 °C à +90 °C environ
	Conservation climatique : bonne

Mode d'emploi :

- Préparation du matériel :* Les surfaces adhésives doivent être propres, sèches, exemptes d'abrasifs, de graisse, de poussière et de particules libres. La colle de fixation peut être utilisée sur des surfaces telles que la brique, le béton, l'éternit, le bois, le verre, la plupart des métaux, les surfaces peintes et bien d'autres encore.
- Étant donné que des variations dans les matériaux individuels peuvent survenir par la suite, des tests d'adhérence suffisants doivent toujours être effectués avant de commencer, en particulier pour les travaux de grande envergure.
- Température d'application :* Peut être appliqué par des températures allant de +5°C à +40°C.
- Application :* La colle d'installation est appliquée en cordons de colle sur la pièce ou le mur/plafond à une distance de 3 à 20 cm, en fonction des exigences de résistance. Certaines applications peuvent nécessiter des méthodes d'installation spéciales, veuillez suivre les instructions du fournisseur.
- Accessibilité :* 2 - 3 m²/cartouche, en fonction des dimensions et des exigences de résistance.
- Temps d'installation :* La pose doit être effectuée dans les 5 à 10 minutes suivant l'application de la colle.
- Installation :* Les sujets sont soigneusement regroupés. La capacité de charge d'un mur signifie qu'un objet de 10 x 10 cm pesant 1 kg doit être recouvert d'environ 75 % de sa surface adhésive pour pouvoir être fixé sans support. Ces chiffres doivent être considérés comme une estimation approximative et les exigences en matière d'adhésifs pour des applications spécifiques doivent être étudiées et évaluées sur la base de l'expérience pratique.
- Durcissement :* Le joint adhésif durcit d'environ 2 mm/jour en fonction de l'humidité et de la température.
- Nettoyage :* Nettoyer les outils et enlever la colle avec un chiffon ou de l'essence de térébenthine. Le mastic durci ne peut être enlevé que mécaniquement. Nettoyer les mains et la peau avec de l'eau et du savon.

Sécurité :

Voir la fiche de sécurité du produit.

Nos informations sont basées sur des tests de laboratoire approfondis qui ont pour but d'aider l'utilisateur à trouver le meilleur produit et la meilleure méthode de travail possibles. Les conditions de travail de l'utilisateur étant indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus par l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche produit sont un guide de valeurs typiques et ne constituent pas une norme de produit. Veuillez également consulter nos conditions générales de vente et de livraison.

FOG & VENØ A/S - BUNTMAGERVEJ 5 - DK-7490 AULUM – DANEMARK

TLF. +45 88 77 83 70

BY VENØ Colle d'assemblage - Révisé le 24.03.2023 - Page 2/2

FOG & VENØ A/S