

## Informazioni sul

# Adesivo di montaggio BY

**Consente di fissare oggetti pesanti a pareti e soffitti senza supporto.**

### Descrizione e utilizzo del prodotto:

L'adesivo di montaggio BY VENØ è un adesivo di montaggio neutro, inodore, che polimerizza all'umidità, privo di solventi e ftalati. Genera, infatti, un giunto adesivo resistente ed elastico, in grado di assorbire qualsiasi movimento tra i componenti strutturali.

L'adesivo di montaggio può essere utilizzato in interni ed esterni, su pareti, soffitti e pavimenti. Ideale per le applicazioni che richiedono un'adesione rapida, ad esempio per il montaggio di specchi, blocchi di vetro, rivestimenti e altri materiali laminati senza necessità di supporto.

È un adesivo che si adatta a un'ampia gamma di materiali: legno, vetro, calcestruzzo, mattoni, vetroresina, la maggior parte dei metalli, superfici verniciate e altro ancora.

Presenta, inoltre, un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Il prodotto è registrato nel database dei materiali edili che possono essere inclusi nelle tipologie architettoniche con marchio Nordic Swan Ecolabel.

### Dati fisico-chimici:

#### Adesivo:

Tipo:	Polimero modificato con silano (SMP) neutro, indurente all'umidità, monocomponente
Trattamento fungicida:	No
Consistenza:	Massa tissotropica
Vita utile:	2 anni in confezione integra se conservato in luogo asciutto e fresco.
Confezione:	

Articolo n.	Dimensioni	Colore
1129132	290 ml	Bianco

#### Incollaggio:

Verniciabile:	Sì
Durezza:	60-65 Shore A (ISO 868)
Carico di rottura:	2,8 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37) circa
Allungamento a rottura	300 % (ISO 37) circa
Resistenza:	Temperatura: da -40 °C a +90 °C circa Invecchiamento climatico: buono

## **Istruzioni per l'uso:**

### *Preparazione dei materiali:*

*Le superfici adesive devono essere pulite, asciutte, prive di abrasivi, grasso, polvere e particolato. L'adesivo di montaggio può essere utilizzato su superfici quali mattoni, cemento, eternit, legno, vetro, la maggior parte dei metalli, superfici verniciate e altro ancora.*

*Dato che nella pratica si possono verificare variazioni nei singoli materiali, prima di iniziare i lavori  
- soprattutto quelli di grandi dimensioni - è necessario eseguire prove di adesione sufficienti.*

### *Temperatura di esercizio:*

*Applicazione a temperature comprese tra +5°C e +40°C.*

### *Applicazione:*

*L'adesivo di montaggio viene applicato in strisce sul componente o sulla parete/soffitto a una distanza di 3-20 cm, a seconda dei requisiti di resistenza. Alcune applicazioni possono richiedere metodi di installazione specifici; seguire le istruzioni del fornitore.*

### *Resa:*

*2-3 m<sup>2</sup>/cartuccia, a seconda delle dimensioni e dei requisiti di resistenza.*

### *Tempi di installazione:*

*Installare entro 5-10 minuti dall'applicazione delle strisce di adesivo.*

### *Installazione:*

*Gli elementi in questione devono essere accuratamente pressati.  
La capacità di carico di una parete implica che un oggetto di 10x10 cm e del peso di 1 kg deve essere rivestito per circa il 75% della sua superficie adesiva per poter essere fissato senza bisogno di supporti. I dati devono essere considerati una stima approssimativa e occorre, pertanto, studiare e valutare i requisiti di adesione per applicazioni specifiche in base all'esperienza pratica.*

### *Polimerizzazione:*

*Il giunto adesivo si indurisce di circa 2 mm al giorno a seconda dell'umidità e della temperatura.*

### *Pulizia:*

*Pulire gli strumenti e rimuovere l'adesivo con apposite salviette o con l'acquaragia.  
Il sigillante indurito può essere rimosso solo meccanicamente.  
Lavare le mani e la pelle con acqua e sapone.*

## **Sicurezza:**

*Consultare la scheda di sicurezza del prodotto.*

*Le informazioni fornite si basano su test di laboratorio approfonditi che hanno lo scopo di assistere l'utente nell'individuazione del miglior prodotto e metodo di lavoro possibile. Poiché le condizioni di lavoro dell'utente sfuggono al controllo dell'azienda, quest'ultima non può assumersi la responsabilità dei risultati ottenuti con l'uso del prodotto. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa sul prodotto costituiscono un'indicazione dei valori tipici e non rappresentano una specifica del prodotto. Consultare inoltre le condizioni generali di vendita e di consegna.*

**FOG & VENØ A/S - BUNTMAGERVEJ 5 - DK-7490 AULUM – DANIMARCA**  
**TEL. 88 77 83 70**